



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Mauá, 08 de julho de 2014

**PREGÃO PRESENCIAL 050/2014; PROC. Nº 4228/2014; - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.**

Considerando manifestação da área técnica de folhas 142/143 dos autos do processo em epígrafe, resolve-se alterar o edital, conforme segue:

No descritivo do item 01 **ONDE SE LÊ:**

<b>DESCRIÇÃO</b>
Caminhão 0 km, ano/modelo 2014, cor branca , com motor diesel, em conformidade com o PROCONVE P-7 MOTOR OM 924 LA, gerenciamento eletrônico, com 04 cilindros em linha, 156 CV de potência, torque máximo: 62 mkgf, cilindrada total de 4.801 cm <sup>3</sup> , freio: sistema de ar comprimido de dois circuitos, tipo disco; freio de estacionamento: Tipo câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente, freio motor: top brake; suspensão: dianteira – tipo molas parabólicas, com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora; traseira – tipo molas parabólicas, com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora; embreagem e direção hidráulicas; câmbio sincronizado com 05 marchas. Peso Total 9.600 kg. Capacidade de carga 6.383 kg. Distância entre eixos 3.700mm. Características adaptado com baú isotérmico – 0°C (refrigerado)

**LEIA-SE:**

<b>Veículo</b>
Caminhão 0 km, ano/modelo 2014, cor branca , com motor diesel em conformidade com o PROCONVE P-7, gerenciamento eletrônico, com 04 cilindros em linha, 156 CV de potência mínima, torque mínimo: 61 mkgf, mínimo de cilindrada total de 3.800 cm <sup>3</sup> , freio: sistema de ar comprimido de dois circuitos, tipo disco ou tambor, com ABS e EBD; freio de estacionamento: Tipo câmara de mola acumuladora, freio motor; suspensão: dianteira – tipo molas parabólicas, com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora; traseira – tipo molas parabólicas, com amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora; embreagem e direção hidráulicas; câmbio sincronizado com 05 marchas. Peso Total mínimo 9.000 kg. Capacidade de carga mínima 5.860 kg. Distância mínima entre eixos 3.700mm. Características adaptado com baú isotérmico – 0°C (refrigerado)

Em decorrência de modificação editalícia acima descrita, **FICA REMARCADO** a abertura do certame em epígrafe para 24/07/2014 às 14:00 horas, reabrindo prazo, nos termos da lei.

Demais termos do edital permanecem inalterados.

Publique-se.

**Eduardo Monteiro Pacheco**

Coordenadoria de Gestão Administrativa