



PLANTA FORRO E LUMINOTÉCNICO  
Escala: 1:50

NOTA PMM:  
Todos os quantitativos de luminárias que NÃO se referem ao prédio principal, considerar os indicados nas folhas de implantação e ampliação de instalações elétricas.

Quadro de Luminárias			
Simbolo	Cód.	Qnt.	Descrição
	42		Bloco subotorno lum. emergencia na parede
	LM01	12	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco ou similar. Fixada através de parafusos para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4000K - 6500K e driver boost.
	LM02	114	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4000K - 6500K e driver boost.
	LM03	22	Luminária de sobrepôr tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco. Montada com LED integrado de alta performance 24W neutro 4000K e driver boost.
	LM04	8	Luminária de sobrepôr de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4000K - 6500K e driver boost.
	LM05	35	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4000K - 6500K e driver boost.
	LM06	31	Luminária tipo arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco. Montada com LED integrado de alta performance 16W neutro 4000K e driver boost.
	LM07	8	Luminária de piso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrolítica na cor branco. Montada com LED integrado de alta performance 70W neutro 4000K e driver boost.

Quadro de Áreas de Forro		
Legenda	Descrição	Área (m²)
	Forro de Gesso Acartonado	922,82

NOTA PMM:  
Todos os quantitativos dessa folha, referem-se ao prédio principal.  
Para a implantação e ampliação considerar os indicados nas folhas 01 a 04.