










NOTA:

1. NAS PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PREVER REFORÇO INTERNO P/ OS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO, PAINÉIS, TRACODOR DE FRALDA, DIVISÓRIAS EM GRANILITE E OUTROS ELEMENTOS.
2. ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA EM ESMALTE
3. TODAS AS VIGAS SERÃO DE CONCRETO APARENTE COM PINTURA DE VERNIZ ACRÍLICO
4. TODOS OS PILARES QUE NÃO TIVEREM INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO SERÃO APARENTE COM PINTURA DE VERNIZ ACRÍLICO.
5. NAS PAREDES DOS PAINÉIS DECORATIVOS (SALA PRINCIPAL E ESPAÇO CULINÁRIO) NÃO UTILIZAR CAL.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | PISO PODOTÁTIL
HIDRÁULICO - .25X.25
COR: AMARELO |  | BLOCO CERÂMICO EXTERNO |
|  | PISO PODOTÁTIL
BORRACHA - .25X.25
COR: AMARELO |  | BLOCO CERÂMICO INTERNO |
| | |  | GESSO ACARTONADO
DRYWALL - 95/70/600/1CH
12,5 - 1CH 12,5 - (ST) |
| | |  | GESSO ACARTONADO
DRYWALL - 95/70/600/1CH
12,5 - 1CH 12,5 - (ST) C/
LÃ MINERAL |
| | |  | GESSO ACARTONADO
DRYWALL - 95/70/600/1CH
12,5 - 1CH 12,5 - (RU) |